

Product guide

Step by Step



How to use

Decal Medium y Decal Fix

Decal Medium y Decal fix, sirven para colocar calcas e incrementar su adherencia sobre la maqueta.

José Brito



- 1 Aplicamos con aerógrafo sobre la maqueta White Grey 71119. Este color será el color de fondo del grafiti.



- 2 Para este paso a paso usaremos Barniz Brillante 70510, Decal Fix 73213 y Decal Medium 73212. También un pincel plano, agua y unas pinzas.



- 3 Aplicamos una capa de Barniz Brillante y la dejamos secar. Usando el Barniz conseguiremos una superficie plana y evitará que se generen burbujas de aire entre la calca y la superficie generando el efecto llamado "silvering".



- 4 Cortamos la calca y la sumergimos en agua durante unos segundos.



- 5 Mientras la calca está sumergida en el agua, aplicamos una fina capa Decal Fix. El producto es a base de agua e incrementará la adhesión de la calca sobre la maqueta.



- 6 Ahora, podemos retirar el soporte de la calca y colocarla sobre la maqueta.



- 7 Con la ayuda de unas pinzas y un pincel plano fijamos la calca y retiramos cuidadosamente el exceso de agua.



- 8 Una vez retirado del exceso de agua, aplicaremos una fina capa de Decal Medium sobre la calca y la dejamos secar unas 2 hs.



- 9 El último paso es aplicar una fina capa de Barniz Mate sobre la calca. Esto eliminará los brillos de la calca o cualquier otro brillo de los productos previamente aplicados.